

**Romarheim Entreprenør AS, Alvervegen 25, 5911 Alversund**

2023

NS3468:2019

Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer  
til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging

Grovt tilslag 22/120 mm

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte  
produktdeklarering.

# Romarheim Entreprenør AS

## PRODUKTDEKLARERING NR: 22/120mm-Alver-NS3468

- |   |  |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | <b>Grovt, knust tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging</b>  |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4   | <b>Grovt tilslag 22/120 mm</b>   |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen   | <b>Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging</b> |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5   | <b>Romarheim Entreprenør AS, Alvervegen 25, 5911 Alversund</b>   |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)   | <b>Ikke relevant</b>   |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V  | <b>System 2+</b>   |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard   | <b>NS3468:2019</b><br><b>Produksjonskontrollen har blitt utført i samsvar med system 2+.</b>                                   |
| 8. Angitt ytelse  | <b>Se neste side</b>   |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8<br>Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.<br>Undertegnet for og på vegne av produsenten av: |  |

Trygve Andås / Daglig leder

Navn / Stilling

Alversund, 05.10.2023

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon NS3468:2019:

<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
Tilslagsstørrelse	<b>22/120</b>
Gradering	<b>Ihht. SSV håndbok N200</b>
Kornform for grovt tilslag	<b>F<sub>1k</sub></b>
Korndensitet	<b>2,88 Mg/m<sup>3</sup></b>
Finstoffinnhold	<b>F<sub>2</sub></b>
Kvalitet på finstoff	<b>Ikke bestemt</b>
Prosentandel knuste korn	<b>C<sub>90/3</sub></b>
Farlige stoffer	<b>Ikke bestemt</b>
Motstand mot knusing for grovt tilslag	<b>LA<sub>25</sub></b>
Motstand mot slitasje	<b>M<sub>DE15</sub></b>
Forenklet petrografisk beskrivelse	<b>Ikke bestemt</b>
Vannabsorpsjon	<b>Ikke bestemt</b>
Bestandighet mot frysing/tining for grovt tilslag	<b>Ikke bestemt</b>
Volumstabilitet	<b>Ikke bestemt</b>
Sammensetning/innhold	<b>Ikke bestemt</b>
Bestandighet mot forvitring	<b>Ikke bestemt</b>

